


Lattice T

Led lineární nastavitelný reflektor do 3-fázové lišty (230V) s integrovaným napaječem. Otočný o 345° kolem své osy a s náklonem 70°. Kompatibilní s 3-fázovými lištami Ivela, Global, Nordic a jiné). Možno i s DALI adaptérem pro Global DALI track - XTSC.



Bližší specifikace

- Účinnost 110 lm/W
- Difuzér speciální optika
- Základna tlakový hliníkový odlitek
- Střední doba životnosti 50 000 hodin, L80
- Stupeň krytí IP/IK IP20
- Teplota okolí (Ta) +15 - +40 °C
- Vstupní napětí 230V AC 50-60Hz
- Optika 0 - 15°, 1 - 30°, 2 - 45°, 3 - wallwasher
- Teplota chromatičnosti (CCT) 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K
- Index podání barev (Ra) >80, >90
- Systém stmívání DALI



Model	Kód	spotřeba svítidla (W)	světelný tok svítidla (lm)	účinnost svítidla (lm/W)	rozměry: D, Š, V (mm)
Lattice T	ELSLTT-10WXYUV.B	10	1100	110	137x35x80
Lattice T	ELSLTT-20WXYUV.B	20	2200	110	270x35x80
Lattice T	ELSLTT-30WXYUV.B	30	3300	110	402x35x80

Legenda

- X - Teplota chromatičnosti (CCT): 27 - 2700K, 3 - 3000K, 4 - 4000K, 5 - 5000K
Y - Elektronika: 1 - ECG, 2 - DALI
U - Reflektor svítidla: 0 - 15°, 1 - 30°, 2 - 45°, 3 - wallwasher
V - Index podání barev: 1 - >80, 2 - >90
B - Barva: 1 - černá, 2 - bílá, 3 - stříbrná

Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K a RA>80.

Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platný standardů v toleranci ± 5%.