


Lotus

LED průmyslové kruhové svítidlo určené pro závěsnou/přisazenou montáž. Vhodné do vysokých prostor nad 6m. Vysoká mechanická odolnost. Žebrování pro pasivní chlazení umožňuje provoz při vyšších teplotách.



Bližší specifikace

- Účinnost 170 lm/W
- Difuzér tvrzený optický difuzér
- Základna tlakový hliníkový odlitek
- Střední doba životnosti 70 000 hodin L80B10
- Stupeň krytí IP/IK IP65/IK08
- Teplota okolí (Ta) -40 - +50 °C
- Vstupní napětí 230V AC 50-60Hz
- Optika 60° / 90° / 120°
- Teplota chromatičnosti (CCT) 3000 K, 4000 K, 5000 K
- Index podání barev (Ra) >80 (na vyžádání >90)
- Systém stmívání DALI
- Dodatečné příslušenství ELSHB25sensor - pohybový sensor, ELSHB25EM3h - nouzový modul (3 h), ELSHB25ALdif - AL reflektor



Model	Kód	spotřeba svítidla (W)	světelný tok svítidla (lm)	účinnost svítidla (lm/W)	rozměry: Ø, V (mm)	hmotnost
Lotus 80	ELSHB25-80WXYU	80	13600	170	Ø 360x181	4
Lotus 100	ELSHB25-100WXYU	100	17000	170	Ø 360x181	4
Lotus 120	ELSHB25-120WXYU	120	20400	170	Ø 360x181	4
Lotus 150	ELSHB25-150WXYU	150	25500	170	Ø 360x181	4
Lotus 200	ELSHB25-200WXYU	200	34000	170	Ø 360x184	4

Legenda

- X - Teplota chromatičnosti (CCT): 3 - 3000K, 4 - 4000K, 5 - 5000K
Y - Elektronika: 1 - ECG, 2 - DALI
U - Optika svítidla: 2 - 60°, 3 - 90°, 4 - 120°

Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.

Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platných standardů v toleranci ± 5%.