


# Office Back Gen 3

Nejnovější verze LED kancelářského svítidla určeného pro vestavnou / přisazenou nebo závěsnou montáž. Panel je možno nechat vyrobit i v jiných rozměrech na vyžádání a stejně tak v jiné barvě. Vhodné i do čistých prostor s tvrzeným sklem.



## Bližší specifikace

- Účinnost 135 - 150 lm/W
- Difuzér MPR difuzér s UGR<19
- Základna bíle lakovaný hliníkový profil
- Střední doba životnosti 75 000 hodin L80B10 při 25°C, 50 000 hodin L90B10 při 25°C
- Stupeň krytí IP/IK IP40, IP65
- Teplota okolí (Ta) 0 - +45 °C
- Vstupní napětí 230V AC 50-60Hz
- Teplota chromatičnosti (CCT) 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K
- Index podání barev (Ra) >80, >90
- SDCM 3
- Dodatečné příslušenství ELS6060framewhite-B - rám pro přisazení, ELSsuspenkit-T2 - dvojbodové závěsy, ELS6060frameSDK-T - rám pro vestavbu do SDK, ELspanelklips - sada klipů do SDK, ELSEEC300-2,5W - nouzový modul (1-3 hod), ELSDR40DA-2 - DALI napáječ
- Nastavitelný příkon 20/24/28/32W
- Energetická třída D



Model	Kód	spotřeba svítidla (W)	světelný tok svítidla (lm)	účinnost svítidla (lm/W)	rozměry: D, Š, V (mm)	montážní otvor do SDK
Office Back G3	ELS30120B3.32WUGRXYZV	32	4800	150	1196x296x35	1177x277
Office Back G3	ELS60120B3.55WUGRXYZV	55	7700	140	596x1196x11	577x1177
Office Back G3	ELS6060B3.32WUGRXYZV	32	4800	150	596x596x35	577x577
Office Back G3 PS	ELS30120B3.32WUGR4801	20/24/28/32W	3000-4800	150	1196x296x35	1177x277
Office Back G3 PS	ELS6060B3.32WUGR4801	20/24/28/32W	3000-4800	150	596x596x35	577x577

## Legenda

X - Teplota chromatičnosti (CCT):	3 - 3000K, 4 - 4000K, 5 - 5000K, 6 - 6500K
Y - Elektronika:	0 - bez napaječe, 1 - ECG, 2 - DALI, 8 - power switch
Z - Stupeň krytí (IP):	0 - IP40, 1 - IP65
V - Index podání barev:	1 - >80, 2 - >90

Příslušenství: ELS6060framewhite-B - rám pro přisazení 600x600, ELS30120framewhite-B - rám pro přisazení 300x1200. Výška rámu je 70mm, takže je možné použít i nouzový modul.

ELS6060frameSDK - rám pro vestavbu do SDK, ELS30120frameSDK - rám pro vestavbu do SDK, ELSPanelklips - sada klipů do SDK, ELSsuspenkit-T2 - dvojbodové závěsy,

Svitidla splňují požadavky pro použití v potravinářském průmyslu a jsou vyrobená v souladu s DIN10500 a požadavky HACCP.

Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.

Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platných standardů v toleranci  $\pm 5\%$ .