


Terno

Hliníkové LED svítidlo s mikro reflektory pro přesnou kontrolu vyzařovacího úhlu 70° a nízké UGR<16. K dispozici je verze pro vestavnou, přisazenou nebo závěsnou montáž.



Bližší specifikace

- Účinnost 130 lm/W
- Difuzér mikro reflektory pro každý LED čip
- Základna lakovaný hliníkový profil
- Střední doba životnosti 50 000 hodin L90B10
- Stupeň krytí IP/IK IP20
- Teplota okolí (Ta) +10 - +40 °C
- Vstupní napětí 230V AC 50-60Hz
- Teplota chromatičnosti (CCT) 3000 K, 4000 K (na vyžádání 2700 K)
- Index podání barev (Ra) >80 (na vyžádání >90)
- Systém stmívání DALI
- Dodatečné příslušenství ELSTNsuspenkit - příslušenství pro zavěšení (2 ks lankových závěsů, rozeta a transp. kabel 2 m)
- Typ montáže vestavná/přisazená / závěsná



Model	Kód	spotřeba svítidla (W)	světelný tok svítidla (lm)	účinnost svítidla (lm/W)	rozměry: D, Š, V (mm)	hmotnost
Terno	ELSTN#-12-45WXY.B	45	5850	130	1200x75x75	2,8
Terno	ELSTN#-15-60WXY.B	60	7800	130	1500x75x75	3

Legenda

- X - Teplota chromatičnosti (CCT): 3 - 3000K, 4 - 4000K
Y - Elektronika: 1 - ECG, 2 - DALI, 3 - ECG+EM, 4 - DALI+EM
B - Barva: 1 - černá, 2 - bílá

- Provedení: T - vestavné bez rámečku, R - vestavné s rámečkem, C - stropní přisazené, S - závěsné

Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K a RA80. Pokles světelného toku při RA90 je cca 8%.
Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platných standardů v toleranci ± 5%.