


# Delphin mini



## Bližší specifikace

- LED čipy: Samsung
- Účinnost: 125-140 lm/W
- Materiál korpusu: litý hliník
- Materiál krytu optické části: tvrzené bezpečnostní sklo
- Stupeň krytí IP/IK: IP 66 / IK 10
- Rozsah provozních teplot (T<sub>a</sub>): -40°C - +50°C
- Vstupní napětí: 100-277 V AC
- Vstupní frekvence: 50/60 Hz
- Životnost: 100 000 hodin
- Teplota chromatičnosti (CCT): 2700/3000/4000/5000/5700/6500 K
- Podání barev (CRI/RA): 70 (80 - na vyžádání)
- Účinnost: ≥0.95
- Přepěťová ochrana: 10 kV
- Počet dostupných optik: 16
- Doplnková výbava: Teplotní ochrana čipu i napáječe  
NEMA konektor  
Podpora systému chytrého řízení DLO, CLO, ZigBee, PLC, PWL



Model	Výkon svítidla (W)	Rozměry svítidla (mm)	Váha svítidla (kg)
ECOLDMN60W	60	697×307×108	5,7±0,2

## Ostatní parametry

- Přetlakový ventil
- Flexibilní montáž: nastavení -20° až +15°
- Doporučená instalační výška: 6-10 m
- Beznástrojové otevírání
- Průměr sloupu/výložníku: 60 mm
- Nastavitelný příkon: 46 – 60 W