


Delta mini



Bližší specifikace

• LED čipy:	Samsung
• Účinnost:	120-140 lm/W
• Materiál korpusu:	litý hliník
• Materiál krytu optické části:	tvrdé bezpečnostní sklo
• Stupeň krytí IP/IK:	IP 66 / IK 09
• Rozsah provozních teplot (Ta):	-40°C - +50°C
• Vstupní napětí:	100-277 V AC
• Vstupní frekvence:	50/60 Hz
• Životnost:	100 000 hodin
• Teplota chromatičnosti (CCT):	2700/3000/4000/5000/5700/6500 K
• Podání barev (CRI/RA):	70 (80 - na vyžádání)
• Účinník:	≥0.95
• Přepětová ochrana:	10 kV
• Počet dostupných optik:	8
• Doplnková výbava:	Teplotní ochrana čipu i napáječe NEMA konektor Podpora systému chytrého řízení DLO, CLO, ZigBee, PLC, PWL



Model	Výkon svítidla (W)	Rozměry svítidla (mm)	Váha svítidla (kg)
ECODTMN50W	50	664×251×132	6,0±0,2
ECODTMC60W	60	664×251×132	6,0±0,2
ECODTMC80W	80	664×251×132	6,0±0,2
ECODTMC90W	90	664×251×132	6,0±0,2

Ostatní parametry

Přetlakový ventil

Nastavitelný příkon 15-45W

Průměr sloupu/výložníku: 60 mm, na vyžádání 42/50/76 mm

Flexibilní montáž: nastavení -20° až +15°

Beznástrojové otevírání