


# Nino Mini Plus & Midi & Maxi



## Bližší specifikace

- LED čipy: Samsung
- Účinnost: 150 lm/W
- Materiál korpusu: litý hliník
- Materiál krytu optické části: UV stabilní čočky z tvrzeného PC
- Stupeň krytí IP/IK: IP 66 / IK 10
- Rozsah provozních teplot (Ta): -40°C - +50°C
- Vstupní napětí: 100-277 V AC
- Vstupní frekvence: 50/60 Hz
- Životnost: 100 000 hodin
- Teplota chromatičnosti (CCT): 2700/3000/4000/5000/5700/6500 K
- Podání barev (CRI/RA): 70 (80 - na vyžádání)
- Účinník:  $\geq 0.95$
- Přepětová ochrana: 10 kV
- Počet dostupných optik: 4
- Doplnková výbava: Nastavitelný adaptér 0°- 180°



Model	Výkon svítidla (W)	Rozměry svítidla (mm)	Váha svítidla (kg)
ECONNMNP70W	70	605x240x89	4,3±0,2
ECONNMNP80W	80	605x240x89	4,3±0,2
ECONNMNP100W	100	605x240x89	4,3±0,2
ECONNMMD120W	120	715x270x94	6,5±0,2
ECONNMMD150W	150	715x270x94	6,5±0,2
ECONNMX180W	180	800x318x91	8,8±0,2
ECONNMX240W	240	800x318x91	8,8±0,2

## Ostatní parametry

NEMA konektor  
 Nastavitelný příkon Mini Plus 70-100W, Mini 100-150W, Maxi 150-240W  
 Průměr sloupu/výložníku: 60 mm  
 Přetlakový ventil