


# Ovega N

Profesionální kompaktní led nastavitelný bodový reflektor s integrovaným napáječem (FLICKER FREE) do 3-fázové lišty určený pro galerie a muzea. Otočný o 360° kolem své osy a s náklonem 90°. Velmi úzký vyzařovací úhel 6°. Integrovaný otočný stmívač 1-100% a široká nabídka příslušenství. Kompatibilní s 3-fázovými lištami Erco, iGuzzini, Ivela, Global, Nordic a jiné. Možno i s DALI adaptérem pro Global DALI track - XTSC. Ostatní lišty na poptávku.



## Bližší specifikace

- Účinnost 48 lm/W
- Difuzér reflektor velmi přesná PMMA čočka
- Základna hliníkový odlitek
- Střední doba životnosti 50 000 hodin, L90 B10
- Stupeň krytí IP/IK IP20
- Teplota okolí (Ta) +10 - +45 °C
- Vstupní napětí 230V AC 50-60Hz
- Optika 6°
- Teplota chromatičnosti (CCT) 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6000 K
- Index podání barev (Ra) >90, >95
- SDCM 2 ( na vyžádání 1,5 )



Model	Kód	spotřeba svítidla (W)	světelný tok svítidla (lm)	účinnost svítidla (lm/W)	rozměry: Ø, V (mm)	hmotnost
Ovega N	ELSTLON-10WXV.BS	10	455	45	60x201	0,8

## Legenda

- X - Teplota chromatičnosti (CCT): 27 - 2700K, 3 - 3000K, 4 - 4000K, 5 - 5000K, 6 - 6000K  
V - Index podání barev: 2 - >90, 3 - >95  
B - Barva: 1 - černá, 2 - bílá, 3 - stříbrná  
S - Stmívání: T - Potenciometr, D - DALI

Příslušenství na dalším samostatném katalogovém listu.

Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K a RA>90.

Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platných standardů v toleranci ± 5%.

# Ovega příslušenství



Shape filter




Kulatý malý



Kulatý velký



Ovál



Čtverec malý



Čtverec velký



Úzká linka



Linka



Široká linka