


Uran

LED svítidlo pro přisazenou montáž na strop nebo na stěnu se základnou z taženého ocelového plechu a difuzérem z opálového polykarbonátu. Svítidlo je vhodné pro chodby, interiéry škol, bytové domy, schodiště, sanitární prostory a jiné.



Bližší specifikace

- Účinnost: 110 lm/W
- Difuzér: PC
- Základna: ocelový plech
- Střední doba životnosti: 30 000 hodin, L70
- Stupeň krytí IP/IK: IP40 / IK04
- Teplota okolí (Ta): -10 - +40 °C
- Vstupní napětí: 230 V AC
- Vstupní frekvence: 50 Hz
- Optika: 120°
- Teplota chromatičnosti (CCT): 4000 K
- Index podání barev (Ra): >80



Model	Kód	Světelný tok svítidla (lm)	Spotřeba svítidla (W)	Účinnost svítidla (lm/W)	Rozměry: D, Š, V (mm)	Hmotnost (kg)
Uran 40	ELBU40W1200-4K	4400	40	110	1200x 208x70	3,2
Uran 60	ELBU60W1500-4K	6600	60	110	1500x 208x70	3,8

Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.

Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platných standardů v toleranci $\pm 5\%$.