


# Arkon

Čtvercové LED designové svítidlo pro přisazenou / závěsnou montáž v mnoha základních rozměrech.



## Bližší specifikace

- Účinnost 90 lm/W
- Difuzér opálový nebo mikroprismatický difuzér
- Základna extrudovaný hliník
- Střední doba životnosti 50 000 hodin, L80
- Stupeň krytí IP/IK IP20
- Teplota okolí (Ta) -10 - +40 °C
- Vstupní napětí 230V AC 50-60Hz
- Optika 105°
- Teplota chromatičnosti (CCT) 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K
- Index podání barev (Ra) >80 (na vyžádání >90)
- Nastavitelný příkon lze snížit celkový příkon dle potřeby



Model	Kód	Montáž	spotřeba svítidla (W)	světelný tok svítidla (lm)	účinnost svítidla (lm/W)	rozměry: D, Š, V (mm)	hmotnost
Arkon C	ELSARC-3-25WXYD.B	přisazená	25	2250	90	300x300x100	2,2
Arkon C	ELSARC-4-36WXYD.B	přisazená	36	3240	90	400x400x100	2,8
Arkon C	ELSARC-6-56WXYD.B	přisazená	56	5040	90	600x600x100	6
Arkon C	ELSARC-8-72WXYD.B	přisazená	72	6480	90	800x800x100	9,5
Arkon C	ELSARC-10-96WXYD.B	přisazená	96	8640	90	1000x1000x100	11,5
Arkon S	ELSARS-3-25WXYD.B	závěsná	25	2250	90	300x300x100	2,2
Arkon S	ELSARS-4-36WXYD.B	závěsná	36	3240	90	400x400x100	2,8
Arkon S	ELSARS-6-56WXYD.B	závěsná	56	5040	90	600x600x100	6
Arkon S	ELSARS-8-72WXYD.B	závěsná	72	6480	90	800x800x100	9,5
Arkon S	ELSARS-10-96WXYD.B	závěsná	96	8640	90	1000x1000x100	11,5

## Legenda

X - Teplota chromatičnosti (CCT):	27 - 2700K, 3 - 3000K, 4 - 4000K, 5 - 5000K
Y - Elektronika:	1 - ECG, 2 - DALI, 4 - ECG + EM, 5 - DALI + EM
D - Typ difuséru:	1 - opál, 2 - MPR (UGR<19)
B - Barva:	1 - černá RAL9004, 2 - bílá RAL9003, 3 - stříbrná RAL9006, 4 - zlatý bronz, 5 - bronz, 6 - šampaň zlatá RAL 1000

Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.

Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platných standardů v toleranci  $\pm 5\%$ .