


# Bond

Kruhové LED designové svítidlo pro přisazenou a závěsnou v mnoha základních průměrech.



## Bližší specifikace

- Účinnost 120 lm/W
- Difuzér opál nebo MPR
- Základna extrudovaný hliník
- Střední doba životnosti 80 000 hodin, L80
- Stupeň krytí IP/IK IP20, IP54
- Teplota okolí (Ta) -10 - +40 °C
- Vstupní napětí 230V AC 50-60Hz
- Teplota chromatičnosti (CCT) 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K
- Index podání barev (Ra) >80 (na vyžádání >90)
- SDCM 3
- Energetická třída E



Model	Kód	spotřeba svítidla (W)	světelný tok svítidla (lm)	účinnost svítidla (lm/W)	rozměry: Ø, V (mm)	hmotnost
Bond C	ELSBNDC-3,5-30WXYDVP.B	30	3600	120	350x82	2,5
Bond C	ELSBNDC-4,5-40WXYDVP.B	40	4800	120	450x82	3
Bond C	ELSBNDC-6-60WXYDVP.B	60	7200	120	600x82	6
Bond C	ELSBNDC-9-90WXYDVP.B	90	10800	120	900x100	10
Bond C	ELSBNDC-12-120WXYDVP.B	120	14400	120	1200x100	13
Bond S	ELSBNDS-3,5-30WXYDVP.B	30	3600	120	350x82	3
Bond S	ELSBNDS-4,5-40WXYDVP.B	40	4800	120	450x82	3,5
Bond S	ELSBNDS-6-60WXYDVP.B	60	7200	120	600x82	6,5
Bond S	ELSBNDS-9-90WXYDVP.B	90	10800	120	900x100	8,5
Bond S	ELSBNDS-12-120WXYDVP.B	120	14400	120	1200x100	13,5

## Legenda

Provedení:	C - stropní přisazené, S - závěsné
X - Teplota chromatičnosti (CCT):	27 - 2700K, 3 - 3000K, 4 - 4000K, 5 - 5000K
Y - Elektronika:	1 - ECG, 2 - DALI, 3 - ECG + EM, 4 - DALI + EM
D - Typ difuséru:	1 - opál, 2 - MPR
V - Index podání barev:	1 - >80, 2 - >90
P - Stupeň krytí (IP):	0 - IP20, 1 - IP54
B - Barva:	1 - černá, 2 - bílá, 3 - stříbrná, jiné barvy RAL na poptání

Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K RA80

Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platných standardů v toleranci  $\pm 5\%$ .