


# Brave

LED svítidlo pro nouzové osvětlení a nouzové svítidlo s piktogramem v krytí IP65 s LiFePO4 baterií a 3 hodinovou kapacitou. Svítidlo Brave je možné instalovat na stěnu/strop přísazené. Lze zapojit v režimu stále svítící i pouze při výpadku.



## Bližší specifikace

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| • Difuzér                      | plastový difuzér |
| • Základna                     | polykarbonát     |
| • Stupeň krytí IP/IK           | IP65/IK07        |
| • Teplota okolí (Ta)           | +5 - +40 °C      |
| • Vstupní napětí               | 230V AC 50-60Hz  |
| • Optika                       | široká           |
| • Teplota chromatičnosti (CCT) | 6500 K           |
| • Kapacita baterie             | 3 hodiny         |
| • Doba nabíjení                | 16 hodin         |
| • Dohledová vzdálenost         | 20 m             |



| Model | Kód             | spotřeba svítidla (W) | světelný tok svítidla (lm) | rozměry: D, Š, V (mm) | hmotnost |
|-------|-----------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------|
| Brave | ELSBAMN1WBS3HLI | 1W/3W                 | 150                        | 231x112x50            | 0,22     |

## Legenda

Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platných standardů v toleranci  $\pm 5\%$ .