


# Bulk

Přisazené stropní nebo nástěnné venkovní kruhové LED svítidlo v IP65.



## Bližší specifikace

- Účinnost 100 lm/W
- Difuzér opálový PC difuzér
- Základna hliníkový odlitek
- Střední doba životnosti 50 000 hodin, L70
- Stupeň krytí IP/IK IP65/ IK08
- Teplota okolí (Ta) -20°C - +45°C
- Vstupní napětí 230V AC 50-60Hz
- Teplota chromatičnosti (CCT) 3000 K, 4000 K, 5000K
- Index podání barev (Ra) >80



Model	Kód	spotřeba svítidla (W)	světelný tok svítidla (lm)	účinnost svítidla (lm/W)	rozměry: Ø, V (mm)	hmotnost
Bulk 12	ELSAL65-10-12WXY.B	12	1200	100	250x58	1,05
Bulk 18	ELSAL65-10-18WXY.B	18	1800	100	250x58	1,15

## Legenda

- X - Teplota chromatičnosti (CCT): 3 - 3000K, 4 - 4000K, 5 - 5000K  
Y - Elektronika: 1 - ECG, 3 - ECG + EM  
B - Barva: 1 - černá, 2 - bílá

Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.

Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platných standardů v toleranci ± 5 %.