

Compact TD

Led nastavitelný bodový reflektor do 3-fázové lišty s integrovaným DALI napaječem. Otočný o 350° kolem své osy a s náklonem 90°. Kompatibilní s 3-fázovými DALI lištami Global.



Bližší specifikace

• Účinnost	130-140 lm/W
• Základna	tlakový hliníkový odlitek
• Střední doba životnosti	50 000 hodin, L90B50
• Stupeň krytí IP/IK	IP20
• Teplota okolí (Ta)	+15 - +45 °C
• Vstupní napětí	230V AC 50-60Hz
• Optika	15°/24°/38°/50°
• Teplota chromatičnosti (CCT)	2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K
• Index podání barev (Ra)	>80, >90, >97

Model	Kód	spotřeba svítidla (W)	světelný tok svítidla (lm)	účinnost svítidla (lm/W)	rozměry: Ø, V (mm)	hmotnost
Compact TD	ELSTD-10WXUV.B	10	1400	140	62x110	0,5
Compact TD	ELSTD-20WXUV.B	20	2760	138	90x108	0,75
Compact TD	ELSTD-30WXUV.B	30	4080	136	90x108	0,75
Compact TD	ELSTD-40WXUV.B	40	5360	134	110x150	1

Legenda

X - Teplota chromatičnosti (CCT):	27 - 2700K, 3 - 3000K, 4 - 4000K, 5 - 5000K
U - Reflektor svítidla:	0 - 15°, 1 - 24°, 2 - 38°, 3 - 50°
V - Index podání barev:	1 - >80, 2 - >90, 3 - >97
B - Barva:	1 - černá, 2 - bílá, 3 - stříbrná

Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K a RA>80

Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platných standardů v toleranci ± 5%.