


DL268A

Řada LED downlightů pro vestavnou montáž s leštěným reflektorem v krytí IP54.



Bližší specifikace

- Účinnost 90 - 110 lm/W
- Difuzér opálový difuzér
- Základna hliníkový odlitek
- Střední doba životnosti 50 000 hodin L70
- Stupeň krytí IP/IK IP54/IK06
- Teplota okolí (Ta) +15 - +45 °C
- Vstupní napětí 230V AC 50-60Hz
- Optika 60°
- Teplota chromatičnosti (CCT) 3000 K, 4000 K, 5000 K
- Index podání barev (Ra) >80
- Dodatečné příslušenství ELSEEC08E-2,5W - nouzový modul (1-3 hod), ELSDR25DA - DALI napáječ (10-25W), ELSDR50DA - DALI napáječ (35-45W)



Model	Kód	spotřeba svítidla (W)	světelný tok svítidla (lm)	účinnost svítidla (lm/W)	rozměry: Ø, V (mm)	montážní otvor do SDK	hmotnost
DL268A	ELSDL268A-3-10WXY.B	10	900	90	95x55	82-88	0,29
DL268A	ELSDL268A-4-18WXY.B	18	1850	100	145x77	125-135	0,58
DL268A	ELSDL268A-6-18WXY.B	18	2000	110	172x90	150-165	0,69
DL268A	ELSDL268A-6-25WXY.B	25	2600	104	172x90	150-165	0,69
DL268A	ELSDL268A-8-25WXY.B	25	2800	112	228x107	200-210	1,13
DL268A	ELSDL268A-8-35WXY.B	35	3850	110	228x107	200-210	1,13
DL268A	ELSDL268A-8-45WXY.B	45	4750	105	228x107	200-210	1,13
DL268A	ELSDL268A-10-35WXY.B	35	3700	106	280x123	230-260	1,55
DL268A	ELSDL268A-10-45WXY.B	45	4750	105	280x123	230-260	1,55

Legenda

X - Teplota chromatičnosti (CCT):	3 - 3000K, 4 - 4000K, 5 - 5000K
Y - Elektronika:	0 - bez napaječe, 1 - ECG / pro DALI verzi je nutné doplnit "0" místo "Y" a přidat příslušenství ELSDR25DA nebo ELSDR50DA
B - Barva:	1 - černá, 2 - bílá

Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.

Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platných standardů v toleranci $\pm 5\%$.