


DL326

Řada LED downlightů pro vestavnou montáž s fazetovým reflektorem v krytí IP54.



Bližší specifikace

- Účinnost 105-120 lm/W
- Difuzér tvrzené sklo
- Základna hliníkový odlitek
- Střední doba životnosti 50 000 hodin L70
- Stupeň krytí IP/IK IP54/IK03
- Teplota okolí (Ta) -20 - +45 °C
- Vstupní napětí 230V AC 50-60Hz
- Optika 90°
- Teplota chromatičnosti (CCT) 3000 K, 4000 K, 5000 K
- Index podání barev (Ra) >80
- SDCM 3



Model	Kód	spotřeba svítidla (W)	světelný tok svítidla (lm)	účinnost svítidla (lm/W)	rozměry: Ø, V (mm)	montážní otvor do SDK
DL326-3	ELSDL326-3-13WXYU.B	13	1400	108	85x36	68-75

Legenda

- X - Teplota chromatičnosti (CCT): 3 - 3000K, 4 - 4000K, 5 - 5000K
Y - Elektronika: 1 - ECG, 2 - DALI
U - Vyzařovací úhel: 4 - 90°
B - Barva: 1 - černá, 2 - bílá

Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.

Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platný standardů v toleranci ± 5%.