


Evo RGBCW

Stylový a kompaktní led nastavitelný bodový reflektor RGBCW s integrovaným napáječem (FLICKER FREE) do 3-fázové lišty. Možno ovládat přes WI-FI odkudkoli díky aplikaci WIZ dimming. Otočný o 360° kolem své osy a s náklonem 90°. Kompatibilní s 3-fázovými lištami Erco, iGuzzini, Ivela, Global, Nordic a jiné. Možno i s DALI adaptérem pro Global DALI track - XTSC. Ostatní lišty na poptávku.



Bližší specifikace

• Účinnost	87 - 95 lm/W
• Difuzér	reflektor velmi přesná PMMA čočka
• Základna	hliníkový odlitek
• Střední doba životnosti	50 000 hodin, L90 B10
• Stupeň krytí IP/IK	IP20
• Teplota okolí (Ta)	+10 - +45 °C
• Vstupní napětí	230V AC 50-60Hz
• Optika	15°, 24°, 36°, 60°
• Teplota chromatičnosti (CCT)	RGBCW 6500-2700K
• Index podání barev (Ra)	>90, >95
• SDCM	2



Model	Kód	spotřeba svítidla (W)	světelný tok svítidla (lm)	účinnost svítidla (lm/W)	rozměry: Ø, V (mm)	hmotnost
Evo RGBCW	ELSEVO-18WXUV.BS	18	1568-1714	87-95	70x140	0,75

Legenda

X - Teplota chromatičnosti (CCT):	0 - RGBCW 6500-2700K
U - Reflektor svítidla:	0 - 15°, 2 - 24°, 3 - 36°, 4 - 60°
V - Index podání barev:	1 - >80, 2 - >90
B - Barva:	1 - černá, 2 - bílá, 3 - stříbrná
S - Stmívání:	D - DALI, W - aplikace WIZ

Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K a RA>90.

Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platných standardů v toleranci ± 5%.