



Freedom

LED kancelářská stojací lampa v minimalistickém designu je v základní verzi vybavena dotykovým ovladačem pro ovládání intenzity osvětlení samostatně pro horní 80% a dolní složku 20%. V případě verzí H a T má dvoje ovládání pro každou část samostatně. Za příplatek je možné ji vybavit pohybovým a denním senzorem, Tunable white, bezdrátovým ovládáním chytrým telefonem nebo tabletem přes Bluetooth pomocí aplikací Casambi nebo TUYA. Lampa lze vybavit elektronikou Osram BT control pro zajištění nezávislé komunikace lamp mezi sebou v Open space - funkce SWARM.



Bližší specifikace

- Účinnost 133 lm/W
- Difuzér PMMA
- Základna hliník
- Střední doba životnosti 50 000 hodin, L80 B10
- Stupeň krytí IP/IK IP20
- Teplota okolí (Ta) -20 - +45 °C
- Vstupní napětí 230 V AC
- Vstupní frekvence 50 Hz
- Teplota chromatičnosti (CCT) 3000 K, 4000 K, 6000 K, Tunable white
- Index podání barev (Ra) >80



| Model | Kód | spotřeba svítidla (W) | světelný tok svítidla (lm) | účinnost svítidla (lm/W) | rozměry: D, Š, V (mm) | hmotnost |
|-----------|------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|
| Freedom | ELSFRF-100WXYS.B | 80+20 | 10640+2660 | 133 | 835x255x1960 | 15 |
| Freedom H | ELSFRH-150WXYS.B | 105+45 | 14000+6000 | 133 | 760x594x2000 | 22 |
| Freedom T | ELSFRH-150WXYS.B | 105+45 | 14000+6000 | 133 | 1634x240x2000 | 22 |

Legenda

- X - Teplota chromatičnosti (CCT): 3 - 3000K, 4 - 4000K, 5 - 5000K, 6 - TW (3000-6000K)
 Y - Elektronika: 1 - standard, 2 - se sensory, 3 - se sensory a Tunable white
 S - Systém: 1 - Casambi, 2 - TUYA, 3 - bez systému
 B - Barva: 2 - bílá, 3 - stříbrná

Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.

Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platných standardů v toleranci ± 5%.