


# Lance

Čtvercové LED designové svítidlo pro přisazenou montáž na strop.



## Bližší specifikace

- Účinnost 100 lm/W
- Difuzér opálový nebo mikropřismatický difuzér
- Základna extrudovaný hliník
- Střední doba životnosti 50 000 hodin, L80
- Stupeň krytí IP/IK IP44
- Teplota okolí (Ta) -10 - +40 °C
- Vstupní napětí 230V AC 50-60Hz
- Optika 105°
- Teplota chromatičnosti (CCT) 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K
- Index podání barev (Ra) >80 (na vyžádání >90)
- Barevné kombinace jiné než základ na vyžádání dle RAL
- Nastavitelný příkon lze snížit celkový příkon dle potřeby



Model	Kód	spotřeba svítidla (W)	světelný tok svítidla (lm)	účinnost svítidla (lm/W)	rozměry: D, Š, V (mm)	hmotnost
Lance	ELSLAN6-50WXYD.B	50	5000	100	600x600x100	5
Lance	ELSLAN8-78WXYD.B	78	7800	100	800x800x100	8,5
Lance	ELSLAN10-96WXYD.B	96	9600	100	1000x1000x100	10
Lance	ELSLAN12-120WXYD.B	120	12000	100	1200x1200x100	13

## Legenda

- X - Teplota chromatičnosti (CCT): 27 - 2700K, 3 - 3000K, 4 - 4000K, 5 - 5000K  
Y - Elektronika: 1 - ECG, 2 - DALI, 4 - ECG + EM, 5 - DALI + EM  
D - Typ difuzéru: 1 - opál, 2 - MPR (UGR<19)  
B - Barva: 1 - černá RAL9004, 2 - bílá RAL9003, 3 - stříbrná RAL9006, 4 - zlatý bronz, 5 - bronz, 6 - šampaň zlatá RAL 1000

Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.

Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platných standardů v toleranci ± 5%.