


Office Back

LED kancelářské svítidlo určené pro vestavnou / přisazenou nebo závěsnou montáž.



Bližší specifikace

- Účinnost 120 - 140 lm/W
- Difuzér PMMA MPR difuzér s UGR<19
- Základna bíle lakovaný hliníkový profil
- Střední doba životnosti 75 000 hodin L80B10 při 25°C
- Stupeň krytí IP/IK IP40, IP65
- Teplota okolí (Ta) +15 - +45 °C
- Vstupní napětí 230V AC 50-60Hz
- Teplota chromatičnosti (CCT) 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K
- Index podání barev (Ra) >80, >90
- SDCM 3
- Dodatečné příslušenství ELS6060framewhite-B - rám pro přisazení, ELSsuspenkit-T2 - dvojbodové závěsy, ELS6060frameSDK-T - rám pro vestavbu do SDK, ELSpanelklips - sada klipů do SDK, ELSEEC08E-2,5W - nouzový modul (1-3 hod), ELSDR40DA-2 - DALI napajec



Model	Kód	spotřeba svítidla (W)	světelný tok svítidla (lm)	účinnost svítidla (lm/W)	rozměry: D, Š, V (mm)	montážní otvor do SDK
Office Back LR	ELS30120B.36WUGRXYZV	36	4300	120	1196x296x35	1177x277
Office Back LR	ELS30120B.40WUGRXYZV	40	4800	120	1196x296x35	1177x277
Office Back LR E	ELS30120BE.42WUGRXYZV	42	5880	140	1196x296x35	1177x277
Office Back QR	ELS6060B.36WUGRXYZV	36	4300	120	596x596x35	577x577
Office Back QR	ELS6060B.40WUGRXYZV	40	4800	120	596x596x35	577x577
Office Back QR E	ELS6060BE.42WUGRXYZV	42	5880	140	596x596x35	577x577
Office Back QR E	ELS6060BE.48WUGRXYZV	48	6816	142	596x596x35	577x577

Legenda

X - Teplota chromatičnosti (CCT):	3 - 3000K, 4 - 4000K, 5 - 5000K, 6 - 6500K
Y - Elektronika:	0 - bez napáječe, 1 - ECG/ pro DALI verzi je nutné doplnit "0" místo "Y" a přidat příslušenství ELSDR40DA-2
Z - Stupeň krytí (IP):	0 - IP40, 1 - IP65
V - Index podání barev:	1 - >80, 2 - >90

Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.

Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platných standardů v toleranci $\pm 5\%$.