

Office Back C Gen 2

LED kancelářské svítidlo určené pro přisazenou montáž.



Bližší specifikace

• Účinnost	131 lm/W
• Difuzér	PMMA MPR difuzér s UGR<19
• Základna	bíle lakovaný hliníkový profil
• Střední doba životnosti	75 000 hodin L80B10 při 25°C
• Stupeň krytí IP/IK	IP40
• Teplota okolí (Ta)	+15 - +45 °C
• Vstupní napětí	230V AC 50-60Hz
• Teplota chromatičnosti (CCT)	3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K
• Index podání barev (Ra)	>80, >90
• SDCM	3

Model	Kód	spotřeba svítidla (W)	světelný tok svítidla (lm)	účinnost svítidla (lm/W)	rozměry: D, Š, V (mm)
Office Back C 2	ELS6060B2C.33WUGRXYZV	33	4300	131	600x600x48
Office Back C 2	ELS6060B2C.36WUGRXYZV	36	4750	131	600x600x48
Office Back C 2	ELS30120B2C.33WUGRXYZV	33	4300	131	1200x300x48
Office Back C 2	ELS30120B2C.36WUGRXYZV	36	4750	131	1200x300x48
Office Back C 2	ELS30150B2C.50WUGRXYZV	50	6500	130	1500x300x48

Legenda

X - Teplota chromatičnosti (CCT):	3 - 3000K, 4 - 4000K, 5 - 5000K, 6 - 6500K
Y - Elektronika:	1 - ECG, 2 - DALI
Z - Stupeň krytí (IP):	0 - IP40
V - Index podání barev:	1 - >80, 2 - >90

Svítidlo je možné objednat i v jiných než uvedených příkonech.

Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.

Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platný standardů v toleranci ± 5%.