

Office C Louver

LED kancelářské mřížkové svítidlo určené pro přisazenou montáž.



Bližší specifikace

• Účinnost	123 lm/W
• Difuzér	lesklá mřížka
• Základna	bíle lakovaný ocelový plech
• Střední doba životnosti	70 000 hodin L90B10 při 25°C
• Stupeň krytí IP/IK	IP20
• Teplota okolí (Ta)	+15 - +45 °C
• Vstupní napětí	230V AC 50-60Hz
• Teplota chromatičnosti (CCT)	3000 K
• Index podání barev (Ra)	>80
• Systém stmívání	DALI-2
• SDCM	3

Model	Kód	spotřeba svítidla (W)	světelný tok svítidla (lm)	účinnost svítidla (lm/W)	rozměry vestavného profilu: D, Š, V (mm)	hmotnost
Office C Louver	ELS15150LC.30W/3201	30	3700	123	1510x153x52	3,5

Legenda

X - Teplota chromatičnosti (CCT):	3 - 3000K
Y - Elektronika:	2 - DALI
Z - Stupeň krytí (IP):	0 - IP20
V - Index podání barev:	1 - >80

Svorkovnice svítidla musí umožňovat odbočení silového i datového kabelu.

Průřez přívodních kabelů: do 2,5 mm²

Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platný standardů v toleranci ± 5%.