Office D


Office – downlights - řada interiérových LED downlightů pro vestavnou montáž s opálovým difusérem a v krytí IP54.





Bližší specifikace

- Účinnost: 90 - 100 lm/W
- Difuzér: opálový difusér
- Základna: hliníkový odlitek
- Střední doba životnosti: 50 000 hodin L70
- Stupeň krytí IP/IK: IP54
- Teplota okolí (Ta): +15 - +45 °C
- Vstupní napětí: 230V AC 50-60Hz
- Optika: 90°
- Teplota chromatičnosti (CCT): 3000 K, 4000 K, 5000 K
- Index podání barev (Ra): >80
- Dodatečné příslušenství: ELSEEC08E-2,5W -nouzový modul (1-3 hod), ELSDR25DA - DALI napaječ (10-25W), ELSDR50DA - DALI napaječ (35W)



Model	Kód	světelný tok svítidla (lm)	spotřeba svítidla (W)	účinnost svítidla (lm/W)	rozměry: D, Š, V (mm)	montážní otvor do SDK
DL34 Office SD 6	ELS-DL34-6-25WXY.B	2240	25	90	190x190x54	165x165
DL97 Office RD 3	ELS-DL97-3-10WXY.B	920	10	92	110x38	90-95
DL97 Office RD 4	ELS-DL97-4-15WXY.B	1500	15	100	145x45	120-130
DL97 Office RD 6-1	ELS-DL97-6-18WXY.B	1800	18	100	190x45	160-170
DL97 Office RD 6-2	ELS-DL97-6-25WXY.B	2500	25	100	190x45	160-170
DL97 Office RD 8	ELS-DL97-8-25WXY.B	2500	25	100	228x45	200-210

Legenda

X - Teplota chromatičnosti (CCT):	3 - 3000K, 4 - 4000K, 5 - 5000K
Y - Elektronika:	0 - bez napaječe, 1 - ECG / pro DALI verzi je nutné doplnit "0" místo "Y" a přidat příslušenství ELSDR25DA nebo ELSDR50DA
B - Barva:	1 - černá, 2 - bílá

Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.

Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platný standardů v toleranci ± 5%.

ecoled