


Office Line Wood

Hliníkové LED svítidlo usazené v podýhovaném kaslíku určené pro závěsnou montáž. Typ dýhy a moření lze zvolit dle přání.



Bližší specifikace

- Účinnost 110 lm/W opál, 95 lm/W MPR
- Difuzér opálový nebo mikroprismatický difuzér
- Základna lakovaný hliníkový profil
- Střední doba životnosti 50 000 hodin L80
- Stupeň krytí IP/IK IP40
- Teplota okolí (Ta) +10 - +40 °C
- Vstupní napětí 230V AC 50-60Hz
- Teplota chromatičnosti (CCT) 3000 K, 4000 K (na vyžádání 2700 K)
- Index podání barev (Ra) >80 (na vyžádání >90)
- Systém stmívání DALI
- Typ montáže závěsná



Model	Kód	spotřeba svítidla (W)	světelný tok svítidla (lm)	účinnost svítidla (lm/W)	rozměry: D, Š, V (mm)	hmotnost
Office Line Wood	ELSLN#-12-36WXYD.BW	36	3960	100	1152x80x95	8
Office Line Wood	ELSLN#-15-45WXYD.BW	45	4950	100	1432x80x95	10

Legenda

- X - Teplota chromatičnosti (CCT): 3 - 3000K, 4 - 4000K
Y - Elektronika: 1 - ECG, 2 - DALI, 3 - ECG+EM, 4 - DALI+EM
D - Typ difuzéru: 1 - opál, 2 - MPR (UGR<19)
B - Barva: 1 - černá, 2 - bílá, 3 - stříbrná

Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K a opálovém difuzéru.

Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platných standardů v toleranci ± 5%.