

Office PA Sconto atyp

Kovové LED kancelářské svítidlo s bílými mikro-reflektory s nízkým stupněm oslnění. Panel bude upraven dle technických požadavků. Na panel budou přidány úchyty k instalaci na rastr stropu a bude osazen 2 pinovou zásuvkou. Svítidlo bude dodáno s 5-ti metrovým kabelem s vidlicí.



Bližší specifikace

| | |
|--------------------------------|---|
| • Účinnost | 151 lm/W |
| • Difuzér | bílé mikro reflektory pro každý LED čip |
| • Základna | lakovaný výlisek z ocelového plechu |
| • Střední doba životnosti | 75 000 hodin, L80B20 při 25°C |
| • Stupeň krytí IP/IK | IP20 |
| • Teplota okolí (Ta) | -15 - +35 °C |
| • Vstupní napětí | 230V AC 50-60Hz |
| • Teplota chromatičnosti (CCT) | 4000 K |
| • Index podání barev (Ra) | >80 |
| • SDCM | 3 |
| • Barevné kombinace | RAL9010 |
| • Záruka | 60 měsíců |
| • Třída ochrany | Třída II |

| Model | Kód | spotřeba svítidla (W) | světelný tok svítidla (lm) | účinnost svítidla (lm/W) | rozměry: D, Š, V (mm) | hmotnost |
|-------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|
| Office PA R | ELSOPA-30200-31W4141.1 | 31 | 4700 | 151 | 2000x300x40 | 6,6 |
| Office PA S | ELSOPA-6262-20W4141.2 | 20 | 3000 | 151 | 625x625x40 | 4,8 |

Legenda

Rozměry panelu lze upravit dle typu stropu.

Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.

Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platný standardů v toleranci ± 5%.