

# Office PA Sconto atyp

Kovové LED kancelářské svítidlo s bílými mikro-reflektory s nízkým stupněm oslnění. Panel bude upraven dle technických požadavků. Na panel budou přidány úchyty k instalaci na rastr stropu a bude osazen 2 pinovou zásuvkou. Svítidlo bude dodáno s 5-ti metrovým kabelem s vidlicí.



## Bližší specifikace

• Účinnost	151 lm/W
• Difuzér	bílé mikro reflektory pro každý LED čip
• Základna	lakovaný výlisek z ocelového plechu
• Střední doba životnosti	75 000 hodin, L80B20 při 25°C
• Stupeň krytí IP/IK	IP20
• Teplota okolí (Ta)	-15 - +35 °C
• Vstupní napětí	230V AC 50-60Hz
• Teplota chromatičnosti (CCT)	4000 K
• Index podání barev (Ra)	>80
• SDCM	3
• Barevné kombinace	RAL9010
• Záruka	60 měsíců
• Třída ochrany	Třída II

Model	Kód	spotřeba svítidla (W)	světelný tok svítidla (lm)	účinnost svítidla (lm/W)	rozměry: D, Š, V (mm)	hmotnost
Office PA R	ELSOPA-30200-31W4141.1	31	4700	151	2000x300x40	6,6
Office PA S	ELSOPA-6262-20W4141.2	20	3000	151	625x625x40	4,8

## Legenda

Rozměry panelu lze upravit dle typu stropu.

Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.

Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platný standardů v toleranci ± 5%.