



# Office Pro

Unikátní kovové LED kancelářské svítidlo určené pro vestavnou/přisazenou nebo závěsnou montáž. Nízký stupeň oslnění.



## Bližší specifikace

- Účinnost 131 lm/W
- Difuzér pokovené mikro reflektory pro každý LED čip
- Základna lakovaný výlisek z ocelového plechu
- Střední doba životnosti 50 000 hodin, L80
- Stupeň krytí IP/IK IP20
- Teplota okolí (Ta) +15 - +35 °C
- Vstupní napětí 230V AC 50-60Hz
- Teplota chromatičnosti (CCT) 3000 K, 4000 K, 5000 K
- Index podání barev (Ra) >80 (na vyžádání >90)
- Systém stmívání DALI
- Dodatečné příslušenství ELS6060framewhite-P - rám pro přisazenou montáž, ELS30120framewhite-P, ELSsuspenkit-P - úchyty pro závěsnou montáž, ELSEEC08E-2,5W - nouzový modul (1-3 hod)



Model	Kód	spotřeba svítidla (W)	světelný tok svítidla (lm)	účinnost svítidla (lm/W)	rozměry: D, Š, V (mm)	hmotnost
Office Pro Gen 2	ELS12120.2M32WXY	32	4200	131	1195x115x10	4
Office Pro Gen 2	ELS15120.2M32WXY	32	4200	131	1195x145x10	4
Office Pro Gen 2	ELS30120.2M32WXY	32	4200	131	1195x295x10	4
Office Pro Gen 2	ELS30120.4M64WXY	64	8400	131	1195x295x10	6
Office Pro Gen 2	ELS6060.2M32WXY	32	4200	131	596x596x10	4
Office Pro Gen 2	ELS6060.4M64WXY	64	8400	131	596x596x10	6

## Legenda

X - Teplota chromatičnosti (CCT):

3 - 3000K, 4 - 4000K

Y - Elektronika:

1 - ECG, 2 - DALI

Rozměry panelu lze upravit dle typu stropu.

Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.

Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platný standardů v toleranci ± 5%.