


Pilot

LED vestavné svítidlo s LiFePO₄ baterií a 3 hodinovou kapacitou. Svítidlo Pilot je dostupné s koridorovou optikou pro chodby a únikové cesty a se širokou optikou pro antipanické osvětlení. Nouzové svítidlo je možné přepnout do režimu Autotest.



Bližší specifikace

- Difuzér plastový difuzér RAL9016
- Základna polykarbonát
- Stupeň krytí IP/IK IP20/IK07
- Teplota okolí (Ta) +10 - +40 °C
- Vstupní napětí 230V AC 50-60Hz
- Optika koridorová (C) a antipanická (O)
- Teplota chromatičnosti (CCT) 6500 K
- Světelný tok k NS 185 a 250 lm
- Kapacita baterie 3 hodiny
- Doba nabíjení 16 hodin



Model	Kód	barva	světelný tok svítidla (lm)	typ optiky	rozměry: Ø, V (mm)	montážní otvor do SDK	hmotnost
Pilot C	ELSPILNN3WCPS	bílá	185	koridorová	61x78	Ø45	0,22
Pilot O	ELSPILNN3WOPS	bílá	250	antipanická	61x78	Ø45	0,22

Legenda

Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platných standardů v toleranci ± 5%.