


Rundo

Přisazené dekorativní a funkční kruhové LED svítidlo v IP54 s ostře řezanými konturami.



Bližší specifikace

- Účinnost 120 lm/W
- Difuzér opálový PC difuzér
- Střední doba životnosti 50 000 hodin, L70
- Stupeň krytí IP/IK IP54/ IK08
- Teplota okolí (Ta) -20°C - +40°C
- Vstupní napětí 230V AC 50-60Hz
- Optika 120°
- Teplota chromatičnosti (CCT) CCT switch 3000/4000K
- Index podání barev (Ra) >80



Model	Kód	spotřeba svítidla (W)	světelný tok svítidla (lm)	účinnost svítidla (lm/W)	rozměry: Ø, V (mm)
Rundo 280	ELSRND-28-24W8151	12/18/24W	1480/2160/2900	120	280x70
Rundo 330	ELSRND-33-30W8151	18/24/30W	2160/2900/3600	120	330x70
Rundo 400	ELSRND-40-36W8151	24/30/36W	2900/3600/4300	120	400x70

Legenda

X - Teplota chromatičnosti (CCT):
Y - Elektronika:

8 - CCT switch 3000/4000K
1 - ECG

Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.

Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platných standardů v toleranci ± 5 %.