


Tecno

Hliníkové LED svítidlo určené pro přisazenou nebo závěsnou montáž v krytí IP54. Svítidla je možné spojovat do linek pomocí konektoru při zachování krytí IP54.



Bližší specifikace

- Účinnost 125 lm/w
- Difuzér opálový difuzér
- Základna lakovaný hliníkový profil
- Střední doba životnosti 50 000 hodin L80B10
- Stupeň krytí IP/IK IP54
- Teplota okolí (Ta) -20°C - +45 °C
- Vstupní napětí 230V AC 50-60Hz
- Optika 110°
- Teplota chromatičnosti (CCT) 3000 K, 4000 K (na vyžádání 2700 K)
- Index podání barev (Ra) >80
- Systém stmívání DALI
- SDCM 3
- Dodatečné příslušenství ELSDB163-ACC200 - lankový závěs, ELSDB163-ACC101 - konektor stropní montáž, ELSDB163-ACC201 - konektor závěsná montáž, ELSDB163-ACC101DA - konektor DALI stropní montáž, ELSDB163-ACC201DA - konektor DALI závěsnou montáž
- Typ montáže přisazená / závěsná
- Třída ochrany I



Model	Kód	spotřeba svítidla (W)	světelný tok svítidla (lm)	účinnost svítidla (lm/W)	rozměry: D, Š, V (mm)	hmotnost
Tecno 120	ELSDB163-120-32WXYD.B	32	4000	125	1215x57x76	2,6
Tecno 150	ELSDB163-150-38WXYD.B	38	4640	122	1515x57x76	3,1

Legenda

- X - Teplota chromatičnosti (CCT): 3 - 3000K, 4 - 4000K
Y - Elektronika: 1 - ECG, 2 - DALI
D - Typ difuzéru: 1 - opál
B - Barva: 1 - černá, 2 - bílá, 3 - stříbrná

Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K a opálovém difuzéru.

Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platných standardů v toleranci ± 5%.