


# TL56 Sconto Atyp

Led reflektor s nastavitelným úhlem 15-60°. Otočný o 350° kolem své osy a s náklonem 90°. Reflektor bude upraven dle technických požadavků. Napaječ bude umístěn v samostatném boxu. Na boxu bude úchyt k instalaci na rastr stropu a bude osazen 2 pinovou zásuvkou. Svítidlo bude dodáno s 5-ti metrovým kabelem s vidlicí.



## Bližší specifikace

- Účinnost 100 lm/W
- Základna tlakový hliníkový odlitek
- Střední doba životnosti 70 000 hodin, L80 B20
- Stupeň krytí IP/IK IP20
- Teplota okolí (Ta) -20° - +40 °C
- Vstupní napětí 230V AC 50-60Hz
- Optika 15-60°
- Teplota chromatičnosti (CCT) 4000 K
- Index podání barev (Ra) >80
- SDCM 3
- Barevné kombinace RAL9010
- LED čipy Citizen
- Záruka 60 měsíců
- Třída ochrany Třída II



Model	Kód	spotřeba svítidla (W)	světelný tok svítidla (lm)	účinnost svítidla (lm/W)	rozměry: Ø, V (mm)	hmotnost
TL56 Sconto	ELSTL56-20W4181.2S	20	2000	100	80x260	1

## Legenda

Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K a RA>80.

Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platný standardů v toleranci ± 5%.