


Tubus

LED průmyslové svítidlo pro přisazenou/závěsnou montáž s vysokou mechanickou a chemickou odolností. Příprava pro průběžnou montáž svítidel. Těleso svítidla je vyrobeno z chemicky odolného PMMA s nerezovými koncovkami. Díky kombinaci těchto materiálů je toto svítidlo odolné nejen vůči korozi a tlakové vodě, ale také vůči agresivním sloučeninám obsahující soli, kyseliny a minerální oleje. Svítidlo je proto vhodné pro zemědělské objekty, potravinářský, textilní a papírenský průmysl, do automyček a mycích boxů.



Bližší specifikace

- Účinnost 160 lm/W
- Difuzér PMMA, PC, sklo
- Střední doba životnosti 50 000 hodin L80
- Stupeň krytí IP/IK IP69K/IK06/IK09/IK10
- Teplota okolí (Ta) -10 - +40 °C
- Vstupní napětí 230V AC 50-60Hz
- Teplota chromatičnosti (CCT) 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K
- Index podání barev (Ra) >80 (na vyžádání >90)
- Systém stmívání DALI
- Dodatečné příslušenství ELST60suspenskit - set závěsů, ELST60surfkit - kovové úchyty pro stropní montáž



Model	Kód	spotřeba svítidla (W)	světelný tok svítidla (lm)	účinnost svítidla (lm/W)	rozměry: D, Š, V (mm)	hmotnost
Tubus 60/H	ELST60H-6-20WXYD	20	3200	160	600x70x70	1
Tubus 120/H	ELST60H-12-36WXYD	36	5760	160	1200x70x70	1.7
Tubus 150/H	ELST60H-15-40WXYD	48	7680	160	1500x70x70	2

Legenda

- X - Teplota chromatičnosti (CCT): 3 - 3000K, 4 - 4000K, 5 - 5000K, 65 - 6500K
Y - Elektronika: 1 - ECG, 2 - DALI, 3 - ECG + EM
D - Difuzér: 1 - PMMA (IK09), 2 - PC (IK10), 3 - sklo (IK06)

Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.

Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platných standardů v toleranci ± 5%.