


Tunnel

LED průmyslové modulové svítidlo určené pro závěsnou / přisazenou / nástěnnou montáž. Vhodné do vysokých prostor nad 6m. Vysoká mechanická odolnost. Žebrování pro pasivní chlazení umožňuje provoz při vysokých teplotách.



Bližší specifikace

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| • Účinnost | 120 lm/W, 155 lm/W |
| • Difuzér | tvrzený optický difuzér |
| • Základna | tlakový hliníkový odlitek |
| • Střední doba životnosti | 50 000 hodin L80 |
| • Stupeň krytí IP/IK | IP65/IK10 |
| • Teplota okolí (Ta) | -10 - +40 °C |
| • Vstupní napětí | 230V AC 50-60Hz |
| • Optika | 30° / 60° / 90x100° / 120° |
| • Teplota chromatičnosti (CCT) | 3000K, 4000K, 5000K, 6500 K |
| • Index podání barev (Ra) | >80 (na vyžádání >90) |
| • Systém stmívání | DALI |

| Model | Kód | spotřeba svítidla (W) | světelný tok svítidla (lm) | účinnost svítidla (lm/W) | rozměry: D, Š, V (mm) | hmotnost |
|----------------|------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------|
| Tunnel 120/120 | ELSTNL-120WXYU | 120 | 14400 | 120 | 310x300x200 | 7 |
| Tunnel 120/160 | ELSTNL-160WXYU | 160 | 19200 | 120 | 390x300x200 | 9 |
| Tunnel 120/200 | ELSTNL-200WXYU | 200 | 24000 | 120 | 470x300x200 | 11 |
| Tunnel 120/240 | ELSTNL-240WXYU | 240 | 28800 | 120 | 550x300x200 | 12 |
| Tunnel 120/280 | ELSTNL-280WXYU | 280 | 33600 | 120 | 640x300x200 | 13 |
| Tunnel 120/320 | ELSTNL-320WXYU | 320 | 38400 | 120 | 720x300x200 | 15 |
| Tunnel 120/360 | ELSTNL-360WXYU | 360 | 43200 | 120 | 800x300x200 | 18 |
| Tunnel 120/40 | ELSTNL-40WXYU | 40 | 4800 | 120 | 150x300x200 | 4,6 |
| Tunnel 120/400 | ELSTNL-400WXYU | 400 | 48000 | 120 | 880x300x200 | 20 |
| Tunnel 120/80 | ELSTNL-80WXYU | 80 | 9600 | 120 | 230x300x200 | 6 |
| Tunnel 155/120 | ELSTNL-120W/HXYU | 120 | 18600 | 155 | 310x300x200 | 7 |
| Tunnel 155/160 | ELSTNL-160W/HXYU | 160 | 24800 | 155 | 390x300x200 | 9 |
| Tunnel 155/200 | ELSTNL-200W/HXYU | 200 | 31000 | 155 | 470x300x200 | 11 |
| Tunnel 155/240 | ELSTNL-240W/HXYU | 240 | 37200 | 155 | 550x300x200 | 12 |
| Tunnel 155/280 | ELSTNL-280W/HXYU | 280 | 43400 | 155 | 640x300x200 | 13 |
| Tunnel 155/320 | ELSTNL-320W/HXYU | 320 | 49600 | 155 | 720x300x200 | 15 |
| Tunnel 155/360 | ELSTNL-360W/HXYU | 360 | 55800 | 155 | 800x300x200 | 18 |
| Tunnel 155/40 | ELSTNL-40W/HXYU | 40 | 6200 | 155 | 150x300x200 | 4,6 |
| Tunnel 155/400 | ELSTNL-400W/HXYU | 400 | 62000 | 155 | 880x300x200 | 20 |
| Tunnel 155/80 | ELSTNL-80W/HXYU | 80 | 12400 | 155 | 230x300x200 | 6 |

Legenda

X - Teplota chromatičnosti (CCT):

3 - 3000K, 4 - 4000K, 5 - 5000K

Y - Elektronika:

1 - ECG, 2 - DALI

U - Úhel vyzařování:

2 - 60°, 4 - 120°, 5 - 90°x100°

Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.

Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platných standardů v toleranci ± 5%.