


Tunnel

LED průmyslové modulové svítidlo určené pro závěsnou / přisazenou / nástěnnou montáž. Vhodné do vysokých prostor nad 6m. Vysoká mechanická odolnost. Žebrování pro pasivní chlazení umožňuje provoz při vysokých teplotách.



Bližší specifikace

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| • Účinnost | 120 lm/W, 155 lm/W |
| • Difuzér | tvrzený optický difuzér |
| • Základna | tlačový hliníkový odlitek |
| • Střední doba životnosti | 50 000 hodin L80 |
| • Stupeň krytí IP/IK | IP65/IK10 |
| • Teplota okolí (Ta) | -10 - +40 °C |
| • Vstupní napětí | 230V AC 50-60Hz |
| • Optika | 30° / 60° / 90x100° / 120° |
| • Teplota chromatičnosti (CCT) | 3000K, 4000K, 5000K, 6500 K |
| • Index podání barev (Ra) | >80 (na vyžádání >90) |
| • Systém stmívání | DALI |

Model	Kód	spotřeba svítidla (W)	světelný tok svítidla (lm)	účinnost svítidla (lm/W)	rozměry: D, Š, V (mm)	hmotnost
Tunnel 120/120	ELSTNL-120WXYU	120	14400	120	310x300x200	7
Tunnel 120/160	ELSTNL-160WXYU	160	19200	120	390x300x200	9
Tunnel 120/200	ELSTNL-200WXYU	200	24000	120	470x300x200	11
Tunnel 120/240	ELSTNL-240WXYU	240	28800	120	550x300x200	12
Tunnel 120/280	ELSTNL-280WXYU	280	33600	120	640x300x200	13
Tunnel 120/320	ELSTNL-320WXYU	320	38400	120	720x300x200	15
Tunnel 120/360	ELSTNL-360WXYU	360	43200	120	800x300x200	18
Tunnel 120/40	ELSTNL-40WXYU	40	4800	120	150x300x200	4,6
Tunnel 120/400	ELSTNL-400WXYU	400	48000	120	880x300x200	20
Tunnel 120/80	ELSTNL-80WXYU	80	9600	120	230x300x200	6
Tunnel 155/120	ELSTNL-120W/HXYU	120	18600	155	310x300x200	7
Tunnel 155/160	ELSTNL-160W/HXYU	160	24800	155	390x300x200	9
Tunnel 155/200	ELSTNL-200W/HXYU	200	31000	155	470x300x200	11
Tunnel 155/240	ELSTNL-240W/HXYU	240	37200	155	550x300x200	12
Tunnel 155/280	ELSTNL-280W/HXYU	280	43400	155	640x300x200	13
Tunnel 155/320	ELSTNL-320W/HXYU	320	49600	155	720x300x200	15
Tunnel 155/360	ELSTNL-360W/HXYU	360	55800	155	800x300x200	18
Tunnel 155/40	ELSTNL-40W/HXYU	40	6200	155	150x300x200	4,6
Tunnel 155/400	ELSTNL-400W/HXYU	400	62000	155	880x300x200	20
Tunnel 155/80	ELSTNL-80W/HXYU	80	12400	155	230x300x200	6

Legenda

X - Teplota chromatičnosti (CCT):

3 - 3000K, 4 - 4000K, 5 - 5000K

Y - Elektronika:

1 - ECG, 2 - DALI

U - Úhel vyzařování:

2 - 60°, 4 - 120°, 5 - 90°x100°

Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.

Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platných standardů v toleranci ± 5%.