



WL15M

Venkovní nástěnné svítidlo s vyzařováním oběma směry nebo pouze jedním.



Bližší specifikace

- Účinnost 85 lm/W
- Základna hliníkový odlitek
- Střední doba životnosti 50 000 hodin L70
- Stupeň krytí IP/IK IP65 IK08
- Teplota okolí (Ta) -20 - +45 °C
- Vstupní napětí 230V AC 50-60Hz
- Teplota chromatičnosti (CCT) 3000 K, 4000 K, 5000 K
- Index podání barev (Ra) >80



Model	Kód	spotřeba svítidla (W)	světelný tok svítidla (lm)	účinnost svítidla (lm/W)	rozměry: D, Š, V (mm)
WL15MD	ELSWLMD-15WXY.B	15	1275	85	220x106x90
WL15MS	ELSWLMS-15WXY.B	15	750	50	220x106x90

Legenda

- X - Teplota chromatičnosti (CCT): 3 - 3000K, 4 - 4000K
Y - Elektronika: 1 - ECG, 2 - DALI
B - Barva: 1 - černá, 2 - bílá

Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.

Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platný standardů v toleranci ± 5%.